

## Protiskluzová páska

### Popis výrobku

CEYS PROTISKLUZOVÁ PÁSKA je páska proti uklouznutí; představuje optimální řešení proti pádům a uklouznutí na kluzkých plochách, například kvůli trvalé vlhkosti, na velmi hladkých nebo leštěných podlahách, na značně nakloněných rovinách, na plochách s velmi malou podporou apod.

Páska je odolná vůči průmyslovému prostředí a slané vodě (lodě).

Díky své přilnavosti a odolnosti je páska vhodná pro profesionální i amatérské použití.

### Technické vlastnosti

**Vzhled:** barva černá

**Rozměry:** 5 m x 25 mm

**Teplota při nanášení:** 10 – 40 °C

**Vysoká odolnost proti oděru**

- Snáší déšť, horko i vlhko.
- Maximální bezpečnost
- Maximální odolnost
- Hliníkové částice s diamantovou strukturou

### Použití

- Schody na schodištích
- Okraje bazénů
- Rampy
- Skateboardy
- Skládací schůdky
- Lodě, kajaky
- Restauraçní kuchyně
- Hotely, ubytovny
- Žebříky u nákladních automobilů a přívěsů
- atd.

### Návod k použití

#### Příprava povrchu:

Povrchy určené k těsnění musí být čisté (zbavené prachu nebo mastnoty) a suché plochu předem očistěte tkaninou

zvlhčenou. Pokud je plocha navoskovaná, odstraňte vosk univerzálním rozpouštědlem nebo alkoholem.

#### Aplikace:

Odstřihněte pásku na požadovanou délku.

K prodloužení životnosti doporučujeme špičky nůžkami zaoblit.

Sloupněte ochranný podklad a aplikujte přitisknutím pásy na povrch.

Nechte lepidlo 10 minut po aplikaci působit.

*Nepoužívejte v prostorách ponořených pod vodou (vířivky, bazény).*

### Rozpouštění a čištění

Výrobek lze odstranit silným odtržením. Pokud na místě zůstalo lepidlo, odstraňte je mechanicky nebo pomocí rozpouštědla.

### Skladování

Přípravek uchovávejte v původním uzavřeném balení v suchu a chladnu za teploty v rozmezí 5 – 25 °C. Za těchto podmínek je doba použitelnosti výrobku 60 měsíců.

### Bezpečnostní doporučení

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Tímto potvrzujeme, že výrobek vyhovuje definici předmětu podle nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH, a že, jak je uvedeno v pokynech ECHA (Evropské agentury pro chemické látky) pro vypracovávání bezpečnostních listů, není při jeho uvádění na trh zapotřebí bezpečnostní list.

***Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel.***

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníkům žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost odpovědnost.