



## MONTACK LEPÍ VŠE OKAMŽITĚ MONTÁŽNÍ PÁSKA

### Popis výrobku

Montážní páska MONTACK LEPÍ VŠE OKAMŽITĚ je oboustranná páska s mimořádnou počáteční pevností a vysokou odolností.

Spojuje všechny typy porézních a neporézních materiálů a hladké i lehce zdrsňené povrchy, a to jednoduše, čistě a okamžitě.

Je vhodná k použití v interiéru i exteriéru.

### Technické vlastnosti

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Složení                                      | Lepicí páska s výztužnou polyesterovou síťovinou |
| Tloušťka lepicí vrstvy                       | 0,73 mm                                          |
| Odolnost proti odlupování na ocelovém vzorku | > 60 [N/25 mm]                                   |
| Mez pevnosti                                 | > 168 hodin (3 kg)                               |
| Pevnost v tahu                               | 80 [N/25 mm]                                     |
| Tepl. při aplikaci                           | +15 °C až +30 °C                                 |
| Teplotní odolnost.                           | -10 °C až +75 °C                                 |

- Vysoká počáteční / konečná přilnavost
- Vysoká rozměrová stabilita
- Vysoká přilnavost k hladkému i drsnému povrchu
- Odolnost proti stárnutí
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům

### Použití

#### Fixace:

- vedení kabelů
- signalizace
- identifikačních štítků
- poplašných systémů
- elektrických skříní
- dlaždic
- lišt
- panelů
- zrcadel
- věšáků
- koupelnového zařízení

#### Materiály

- Pěna
- Pryž
- Tkanina

- Sklo / keramika
- Dřevo
- Plasty s vysokou energetickou hodnotou: PVC, PC, ABS, atd.
- Plasty s nízkou energetickou hodnotou: PE, PP, atd.

### Návod k použití

#### Příprava povrchu:

Povrchy, které mají být lepeny, vyčistěte lihem. Povrch by měl být suchý.

#### Aplikace:

Pásku aplikujte na díl, který chcete spojit, aniž byste se prsty dotýkali lepicího povrchu, a odstříhnete ji.

Pásku rozmístěte po celém povrchu a u mírně zdrsňených povrchů zajistěte maximální kontakt mezi páskou a povrchem.

U velkých svislých dílů je třeba aplikovat na jejich povrch několik kusů pásky.

Pásku dobře přitiskněte a odstraňte ochranný film.

Umístěte do požadované polohy a silně přitiskněte.

#### Doporučení Ceys:

*Nedoporučuje se pro svislé spoje těžší než 6 kg.*

*Není vhodná pro Teflon® (PTFE), velmi drsné, křehké, nekohezivní, prašné, nelepivé a obdobné povrchy.*

*K čištění spojovaných ploch nepoužívejte ODLAKOVAČE.*

V případě připevňování na lakovaný povrch by měl uživatel vždy zkontrolovat kvalitu spoje.

### Rozpuštění a čištění

Produkt je možno mechanicky odstranit sloupnutím.

## Skladování

Uchovávejte v původním uzavřeném obalu v suchu a chladnu při teplotě v rozmezí 15 – 30 °C. Za těchto podmínek si výrobek zachovává své vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby.

## Bezpečnostní doporučení

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.

Potvrzujeme, že MONTÁŽNÍ PÁSKA CEYS MONTACK LEPI VŠE OKAMŽITĚ pro domácí práce odpovídá definici předmětu podle nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH, a že podle Pokynů pro vypracování bezpečnostních listů vydaných agenturou ECHA (Evropská agentura pro chemické látky) není nutné, aby byla pro komerční použití vybavena bezpečnostním listem.

***Výběr správného výrobku pro danou aplikaci závisí pouze na uživateli.***

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníkům žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost odpovědnost.